

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΙ GSM
MT812

Είναι ένας οικονομικός GSM Τηλεχειρισμός για χρήση σε αντλιοστάσια. Τοποθετείται μέσα στον ηλεκτρικό πίνακα του κινητήρα της αντλίας και απαιτεί ελάχιστο χώρο.

Προσαρμόζεται στο κύκλωμα εκκίνησης με μια απλή και γρήγορη συνδεσμολογία. Ο χειριστής μπορεί με το κινητό του τηλέφωνο, μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS ή αναπάντητων κλήσεων να ενεργοποιεί και να απενεργοποιεί την λειτουργία του αντλιοστασίου από οποιαδήποτε απόσταση.

Αμέσως μετά το χειρισμό λαμβάνει μήνυμα επιβεβαίωσης μέσω SMS. Επίσης ειδοποιεί σε περίπτωση βλάβης της αντλίας (π.χ. πτώση θερμικού).

Αναβάθμιση φορητών τηλεχειρισμών:

Το σύστημα MT812 μπορεί να αντικαταστήσει παλιότερα συστήματα τηλεχειρισμού της εταιρίας μας χωρίς τροποποιήσεις στην συνδεσμολογία.

(Αφορά τα προϊόντα PT600, PT605 και PT610)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕΣΩ GSM



Ενδείκνυται για περιπτώσεις στις οποίες ο τηλεχειρισμός του αντλιοστασίου πρέπει να γίνεται από οπουδήποτε και υπάρχει ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας του.

περιεχόμενα σέτ

GSM Αντλιοστασίου	MT812
τροφοδοτικό	PT811
κεραία	CAGSM
βάση	PST11 x2
οδηγίες χρήσης	στα Ελληνικά

τεχνικά χαρακτηριστικά

modem	Quad-Band EGSM 850/900/1800/1900
τροφοδοσία	230VAC / 50Hz, μέγιστη κατανάλωση 10W
κεραία	Εξωτερική κεραία διπλής ζώνης 900MHz / 1800MHz
είσοδοι	Δύο (2) είσοδοι ψυχρής επαφής
έξοδοι	Δύο (2) έξοδοι relay START - STOP 10A/250V, cat. AC1
ενδείξεις	Δύο led για τα Relay (MT811) Δύο κατάστασης λειτουργίας (MT812)
σύνδεση	Βάσεις τύπου λυχνίας, 11p

